

Пожарозащитни кутии





Вградени пожарно защитени осветителни тела: изпитани за F90 под гредоред и F90 под покриви от трапецовидна ламарина.

Размери: 600 x 600 мм / 625 x 625 мм
 Дебелина на паното: 40 мм
 Вътрешна височина: 80 мм
 Други размери и височини по запитване!
 Монтажът се изпълнява според сертификат!

ОСВЕТИТЕЛНИТЕ ТЕЛА СЕ ЗАЩИТАВАТ СЪС СТАНДАРТНИ ЗА СИСТЕМАТА НА ТАВАНА ЗАЩИТНИ КУНИИ

Пожароустойчивият окачен растерен таван тип AMF със сертификат за граница на огнеустойчивост до REI 60 минути

"НЕТ - КОМС"-ООД - СОФИЯ				
ОБЕКТ		Преустройство на IV-тия етаж в част от сградата на ул. "Гурко" № 6 за нуждите на дирекция "Координация на програми и проекти", Управляващ орган по ОП "Транспорт"		
ВИД ЧЕРТЕЖ:		Техническа спецификация за разтерен таван - защита на осв. тела		
ЕТАП:		ПЪРВИ и ВТОРИ		
ПРОЕКТАНТ			ФАЗА	Работен проект
	арх.К.Косев		ЧАСТ	Архитектурна
Р-Л.ФИРМА	И.Богданов		МАЩАБ	М 1:5
			ноември 2012г.	